ZHM-6018 粘性可剥离防护膜使用说明

ZHM-6018 是本公司开发的一种水溶性粘性可剥离防护膜，适用于喷涂车间墙面保护，成膜后可整张剥离。

用途：

本产品适用于喷涂车间墙面、地面等表面的临时防护，可有效吸附空气中悬浮的灰尘与颗粒物，防止墙面灰尘外溢。

性状：

乳白色粘稠液体。

主要成分：

水溶性有机高分子。

特点：

环保可降解，可溶于水，不燃不爆；成膜后可整张剥离，不留残胶；长时间吸附空气中悬浮灰尘与颗粒；施工简单，滚涂即可。

使用方法：

1. 清除墙面、地面灰尘油污，保持干燥，确保成膜附着牢固。
2. 使用滚刷均匀涂布，厚度控制在 0.3~0.5mm，避免流挂。
3. 25℃ 静置约 3-4 小时至完全成膜，期间避免触碰。
4. 成膜后沿边缘轻轻掀起，可整张剥离；残留用清水擦洗即可。

技术指标：

项目	指标
外观	乳白色粘稠液体
主要成分	水溶性有机高分子
成膜时间	约 3-4 小时（25℃）
用量	100~150 g/m²
水溶性	可溶于水
安全性	可溶于水、自然降解、不燃不爆

注意事项：

- 本品不建议喷涂施工，请采用滚涂。
- 施工时应保持良好通风。
- 建议使用原液，不兑水。

包装：

20kg/桶

贮存期限：

6 个月

上海众芮环保科技有限公司

地址：上海市宝山区浏翔公路6688号

电话：021-39946722