ZHM-6020 可剥离粘尘剂使用说明

ZHM-6020 是本公司开发的一种水性粘尘剂，适用于喷漆车间墙面、玻璃及无尘车间的除尘吸附，滚涂成膜后可整张撕下剥离。

用途：

本产品适用于喷漆车间墙面、玻璃表面及无尘车间，涂布后持续吸附空气中的灰尘、漆雾等颗粒物，提高喷涂产品合格率。

性状：

乳白色略带淡黄酸奶状液体。

主要成分：

水性粘性成膜材料。

特点：

约 2 小时快速成膜；成膜后可整张撕下、剥离方便；持续粘性有效吸附灰尘漆雾；溶于水，清理方便；无毒无味，对人体环境安全。

使用方法：

1. 清洁被涂布表面，保持墙面、玻璃表面干燥无油污。
2. 用滚涂器沾取本品，均匀滚涂于墙面或玻璃表面。
3. 静置约 2 小时成膜，持续吸附灰尘漆雾。
4. 成膜后从边角撕起，整张撕下即可，必要时重新涂布。

技术指标：

项目	指标
外观	乳白色略带淡黄酸奶状液体
成膜时间	约 2 小时（25℃）
成膜性	可成膜，可整张撕下
水溶性	溶于水
耐温性	不耐高温，请常温使用

注意事项：

- 本产品不耐高温，请勿在高温环境使用。
- 施工时应保持良好通风。

包装：

20kg/桶

贮存期限：

6 个月

上海众芮环保科技有限公司

地址：上海市宝山区浏翔公路6688号

电话：021-39946722