ZHM-6022 可剥离防护膜使用说明

ZHM-6022 是本公司开发的一种水溶性可剥离防护膜，适用于喷漆车间内墙与玻璃的施工遮蔽保护，成膜后可整张剥离。

用途：

本产品适用于喷漆车间内墙、玻璃等表面的施工遮蔽保护，可完全防止墙面灰尘等颗粒物外溢，阻挡飞溅漆雾附着。

性状：

透明粘稠液体。

主要成分：

水溶性成膜材料。

特点：

完全透明，不影响采光与观察；可轻松整张剥离，更换方便；有效防止漆雾飞溅粘附；无毒无味，可完全水溶，对人体安全。

使用方法：

1. 清除墙面、玻璃表面灰尘油污，保持干燥。
2. 用滚涂器沾取本品，均匀涂布在需要保护的金属墙面和玻璃表面。
3. 喷涂作业期间持续遮蔽保护，防止漆雾附着。
4. 约 2 周后从边角扣起，用手轻松整张剥离，必要时重新涂布。

技术指标：

项目	指标
外观	透明粘稠液体
主要成分	水溶性成膜材料
更换周期	约 2 周
水溶性	可完全水溶
安全性	无毒、无味

注意事项：

- 施工时应保持良好通风。
- 膜面剥离后残留可用清水擦洗。

包装：

20kg/桶

贮存期限：

6 个月

上海众芮环保科技有限公司

地址：上海市宝山区浏翔公路6688号

电话：021-39946722