ZHM-6028 水性粘尘剂使用说明

ZHM-6028 是本公司开发的一种水性粘尘剂，适用于喷漆车间内墙与玻璃的表面保护，具有自粘性能，可有效吸附悬浮灰尘。

用途：

本产品适用于喷漆车间内墙、玻璃等表面，可吸附室内悬浮的灰尘、纤维、毛发和小飞虫，防止墙面颗粒物外溢，提高喷涂产品合格率。

性状：

粘性液体。

主要成分：

水溶性粘性材料。

特点：

约 15 天内保持粘性，长效吸附；有效吸附灰尘纤维；防止墙面颗粒物外溢；水洗即可清理；无毒无味、水溶性，对人体环境安全。

使用方法：

1. 清除墙面、玻璃表面灰尘油污，保持干燥。
2. 用滚涂器沾取本品，均匀涂布在需要保护的表面。
3. 约 15 天内保持粘性，持续吸附悬浮灰尘、纤维、毛发和飞虫。
4. 约 15 天或表面吸附饱和后，用水冲洗干净，重新涂布。

技术指标：

项目	指标
外观	粘性液体
主要成分	水溶性粘性材料
粘性保持期	约 15 天
清理方式	水冲洗或抹布擦拭
水溶性	可溶于水
安全性	无毒、无味

注意事项：

- 本品为粘尘剂，不可剥离成膜，请采用水洗清理。
- 施工时应保持良好通风。

包装：

20kg/桶

贮存期限：

6 个月

上海众芮环保科技有限公司

地址：上海市宝山区浏翔公路6688号

电话：021-39946722