ZHM-6038 高温粘尘剂使用说明

ZHM-6038 是本公司开发的一种高温粘尘剂，专用于 150℃
以下高温环境（涂装车间流平间、烘房等）的防尘除尘。

用途：

本产品适用于涂装车间流平间、烘房等 150℃
以下高温环境的防尘除尘，持续吸附灰尘漆雾，提高涂装合格率。

性状：

半透明白色膏体。

主要成分：

高温粘性高分子材料。

特点：

耐 150℃ 以下高温环境；150℃ 下粘性保持 7
天；常温下粘性可长时间保存；不溶于水、不可成膜；无毒无害，对人体环境安全。

使用方法：

1. 清洁流平间、烘房金属壁板、玻璃表面，保持干燥。
2. 用滚涂器沾取膏体，均匀涂刷于高温环境表面。
3. 150℃ 下保持 7 天粘性，持续吸附灰尘漆雾。
4. 吸附饱和后用表面活性剂清洗，再重新涂刷。

技术指标：

项目	指标
外观	半透明白色膏体
耐温范围	150℃ 以下
150℃ 粘性保持	约 7 天
成膜性	不可成膜
水溶性	不溶于水
清洗方式	表面活性剂清洗
安全性	无毒、无害

注意事项：

- 本品不溶于水，请使用表面活性剂清洗。
- 常温保存，远离火源。

包装：

20kg/桶

贮存期限：

6 个月

上海众芮环保科技有限公司

地址：上海市宝山区浏翔公路6688号

电话：021-39946722